

# DEKO PROFESSIONAL РАЗРЕДИТЕЛ БАТ ЛЕТЕН

# DEKO PROFESSIONAL РАЗРЕДИТЕЛ БАТ ЗИМЕН



Смес от органични разтворители

Съпътстващ продукт

**Предназначение:** Разреждане до работен вискозитет на Deko professional Боя за хоризонтална пътна маркировка.

- Deko professional Разредител **БАТ летен** се използва от м.Април до м.Август. Характеристика: оптимизира съхненето при високите летни температури.
- Deko professional Разредител **БАТ зимен** се използва от м.Септември до м.Март. Характеристика: Намалява Времето за съхненен при ниските зимни температури; допълнително пластифицира боята, повишавайки еластичността ѝ.

**Класификация:** Съответства на изискванията на българското законодателство.

## ХАРАКТЕРИСТИКА

ПОКАЗАТЕЛИ	НОРМА	
	Deko professional Разредител БАТ ЛЕТЕН	Deko professional Разредител БАТ ЗИМЕН
<b>Външен вид:</b> (визуално)	Бистра, прозрачна, лесно подвижна течност без механични примеси	Бистра, прозрачна, лесно подвижна течност без механични примеси
<b>Цвят:</b> (визуално)	Безцветен до светло жълт	Безцветен до светло жълт
<b>Мирис:</b> (органолептично)	Специфичен	Специфичен
<b>Плътност при 20<sup>0</sup>С, с ареометър:</b> (БДС EN ISO 3675)	0,850 – 0,870 g/cm <sup>3</sup>	0,860 – 0,880 g/cm <sup>3</sup>

<b>Летливост спрямо диетилов етер:</b>	9 - 13	9 - 13
<b>Опаковка:</b>	Метални плътно затворени опаковки с вместимост 1 L, 20 L. Възможно е използването и на други опаковки след предварително споразумение с клиента.	
<b>Съхранение:</b>	Внимание! Лесно запалима течност (пламна температура под 21°C). Парите могат да образуват огнеопасни експлозивни смеси с въздуха. Да се съхраняват в оригинални, добре затворени опаковки в хладни, закрити и сухи складови помещения, далече от пряка слънчева светлина, открит огън и нагревателни уреди! Срок на съхранение: 24 месеца от датата на производство във фабрично затворена опаковка.	
<b>Начин на работа:</b>	Опаковката се отваря внимателно. Разрежделят се добавя към боята бавно, на тънка струя, при непрекъснато разбъркване. Количеството на добавения разрежделят зависи от типа на боята, техниката за нанасяне на покритията и желанния краен ефект.	
<b>Хигиена и безопасна работа:</b>	Deko professional Разрежделят БАТ летен и Deko professional Разрежделят БАТ зимен се класифицират като вредни продукти при вдишване и при контакт с кожата. При използването им трябва да се спазват изискванията за противопожарна безопасност и производствена хигиена. Да се работи при непрекъснатата вентилация. При световъртеж или замаяване веднага да се излезе на чист въздух. Да се избягва допир с кожата и очите. Да се пази от достъп на деца. При необходимост – справка с Информационния лист за безопасност.	

---

Настоящото техническо описание има за цел да информира клиентите за качеството на нашия продукт. Сведенията, които се съдържат в него се основават на сегашните ни познания. Каним нашите клиенти, преди работа да проверят качеството на продукта или адаптацията му към основата и да извършат пробно нанасяне. Нашите клиенти трябва да са сигурни, че настоящето техническо описание не е било заместено или променено с по-нова редакция.

---

