



СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ГРУНТ ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ



Импregнирующе-укрепляющий грунт для бетонных и старых асфальтовых дорожных настилов

Внешнее употребление

Предназначение:

- Для импрегнирования и укрепления бетонных и изношенных старых асфальтовых дорожных настилов перед нанесением всех видов горизонтальной дорожной разметки;
- “ОРГАХИМ” рекомендует такое грунтование, которое увеличивает долговечность горизонтальной дорожной разметки.

Свойства:

- Стабилизирует основание, проникая в него и укрепляя;
- Улучшает адгезию всех видов горизонтальной дорожной разметки к основанию (бетон, асфальт);
- Изолирует основание от воздействия воды и влаги.

Классификация:

Соответствует требованиям болгарского законодательства.

ХАРАКТЕРИСТИКА

ПОКАЗАТЕЛИ	НОРМА
Внешний вид грунта после размешивания: (визуально)	Однородна прозрачная жидкость, без механических примесей
Время вытекания, воронка 3 mm, (23±0,5)°C: (БДС EN ISO 2431)	min 20 s
Содержание нелетучих веществ, 105°C/2g/1h: (БДС EN ISO 3251)	min 10 %
Плотность при 20°C: (БДС EN ISO 2811-1)	0.860-0.900 kg/L
Расходная норма:	110-140 g/m ² в зависимости от вида и структуры основания.



Высыхание:	<ul style="list-style-type: none">• Вверху бетона высыхает за 15 минут;• Вверху изношенного асфальта высыхает за 30 минут; Краска для горизонтальной дорожной разметки наносится после высыхания.
Цветовая гамма:	Бесцветный.
Упаковка:	Металлические упаковки весом нетто: 18 kg. Возможно использование и других упаковок после предварительной договоренности с клиентом.
Сохранение:	Температура хранения - до 30 ⁰ С. Необходимо сохранять в оригинальных, плотно закрытых упаковках в закрытых и сухих складских помещениях, подальше от прямых солнечных лучей и от нагревательных приборов! Беречь от детей! Срок хранения: 24 месяца от даты производства в фабрично закрытой упаковке.
Разбавление:	Готовый продукт не разбавляется перед применением. При необходимости (продолжительно открытая упаковка, и произошедшее загустение), допускается разбавление до 5-10 % Растворителем БАТ.
Подготовка к работе:	Поверхности должны быть СУХИМИ И ЧИСТЫМИ , без пыли и масла.
Средства нанесения:	Кисть, валик, шприц-пистолет (с маленьким соплом !)
Очищение инструментов:	Растворителем БАТ.
Условия нанесения:	Работать при температуре 5-35 ⁰ С .
Подходящие основания:	<ul style="list-style-type: none">• Бетонные настилы;• Изношенные асфальтовые настилы;• Для нанесения на другие основания, пожалуйста, консультируйтесь с нами.
Неподходящие основания	<ul style="list-style-type: none">• НОВЫЕ АСФАЛЬТОВЫЕ НАСТИЛЫ !!!• Металлические поверхности;• Деревянные поверхности.
Подготовка основания:	<ul style="list-style-type: none">• Устранение жирных пятен Растворителем БАТ/ Растворителем АМВ/ Растворителем МРТ;• Очистка от пыли.

Система нанесения:

Основание	Бетонные и изношенные асфальтовые настилы
Грунтование	Deko Professional Специализированный грунт для горизонтальной дорожной разметки
Финишный слой	Все виды горизонтальной дорожной разметки

Гигиена и безопасная работа:

Deko Professional Специализированный грунт для горизонтальной дорожной разметки классифицируется как вредный и пожароопасный продукт. При его использовании необходимо соблюдать правила противопожарной безопасности и производственной гигиены. При необходимости – справка в Информационном листе о безопасности

Данное техническое описание имеет цель информировать клиентов о качестве нашего товара. Сведения, которые в нем содержатся, основываются на наших сегодняшних познаниях. Приглашаем наших клиентов, перед началом работы, проверить качество товара или его адаптацию к основанию и произвести пробное нанесение. Наши клиенты должны быть убеждены, что данное техническое описание не было замещено или изменено более новой редакцией.

