

АЛКИДНАЯ КРАСКА ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ РАЗМЕТКИ ДОРОГ ХЛОР-КАУЧУКОВАЯ



НАЗНАЧЕНИЕ И СВОЙСТВА:

- Применяется для нанесения линий разметки на проезжей части автомобильных дорог и автомагистралей с нормальным трафиком движения, взлетно-посадочных полос, автостоянок, детских и спортивных площадок с асфальтовыми и бетонными покрытиями;
- Очень хорошая износостойкость;
- Исключительно хорошая эластичность;
- Отличная адгезия с основой;
- Отвечает требованиям EN 1871:2004

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ПОКАЗАТЕЛИ	НОРМА
Время вытекания, воронка 6 мм, (23±0,5)°C: (EN ISO 2431)	min 60 s
Плотность, (23±0,5)°C: (EN ISO 2811-1)	min 1,60 kg/L
Содержание нелетучих веществ, при (105-110)°C/ 1h/2g: (EN ISO 3251)	min 76 %
Время полного высыхания, (23±2)°C, при толщине сухой пленки 45 - 60 мкм: (EN 29117)	max 20 min
Истираемость пленки с песком, при толщине сухой пленки мкм: (БДС 14120-77)	0,60 kg/μm
Расход:	0,450-0,550 kg/m ² при толщине сухой пленки около 250 мкм.
Упаковка:	Металлические упаковки весом нетто: 25/30 kg.



<p>Нанесение</p>	<p>Расход</p> <p>0,450-0,550 kg/m²</p>	<p>Высыхание</p> <p>20 минуты</p>	<p>Гарантийный срок</p> <p>12 месяца</p>	<p>Цветовая гамма</p>
------------------	---	-----------------------------------	--	-----------------------