

АКРИЛАТНАЯ КРАСКА ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ НОРМАЛ



НАЗНАЧЕНИЕ И СВОЙСТВА:

- Применяется для нанесения линий разметки на проезжей части автомобильных дорог и автомагистралей с нормальным трафиком движения, взлетно-посадочных полос, автостоянок, детских и спортивных площадок с асфальтовыми и бетонными покрытиями.
- Отличные эксплуатационные качества.
- Хорошая износостойкость.
- Хорошая эластичность.
- Высокий коэффициент сцепления.
- Отвечает требованиям EN 1871:2004 и ГСТУ 218-03450778-105-2003



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ПОКАЗАТЕЛИ	НОРМА
Время вытекания, воронка 6 мм, (23±0,5)°C: (EN ISO 2431)	min 100 s
Плотность, (23±0,5)°C: (EN ISO 2811-1)	min 1,67 kg/L
Содержание нелетучих веществ, при (105-110)°C/1h/2g: (EN ISO 3251)	min 78 %
Время полного высыхания, (23±2)°C, при толщине сухой пленки 45 - 60 мкм: (EN 29117)	max 30 min
Истираемость пленки с песком, при толщине сухой пленки 60 мкм: (БДС 14120-77)	0,76 kg/μm
Расход:	0,450-0,550 kg/m ² при толщине сухой пленки около 250 мкм.
Упаковка:	Металлические упаковки весом нетто: 25/30 kg