

## АКРИЛАТНАЯ КРАСКА ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ СИТИ ПЛЮС



### НАЗНАЧЕНИЕ И СВОЙСТВА:

- Предназначена для центральной городской части с исключительно высокой нагрузкой движения.
- Отличная стойкость к автомобильным маслам, бензину и воде.
- Очень быстро высыхает и исключительно высокая износостойкость.
- Очень хорошая адгезия.
- Отвечает требованиям EN 1871:2004 и ГСТУ 218-03450778-105-2003



### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ПОКАЗАТЕЛИ	НОРМА
Время вытекания, воронка 6 мм, (23±0,5)°C: (EN ISO 2431)	min 100 s
Плотность, (23±0,5)°C: (EN ISO 2811-1)	min 1,65 kg/L
Содержание нелетучих веществ, при (105-110)°C/1h/2g: (EN ISO 3251)	min 77 %
Время полного высыхания, (23±2)°C, при толщине сухой пленки 45 - 60 мкм: (EN 29117)	max 20 min
Истираемость пленки с песком, при толщине сухой пленки 60 мкм: (БДС 14120-77)	0,91 kg/μm
Расход:	0,450-0,550 kg/m <sup>2</sup> при толщине сухой пленки около 250 μm.
Упаковка:	Металлические упаковки весом нетто: 25/30 kg.