

## АКРИЛАТНАЯ КРАСКА ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ СИТИ



### НАЗНАЧЕНИЕ И СВОЙСТВА:

- Разметка дорог и автомагистралей, взлетно-посадочных полос, автостоянок, детских и спортивных площадок с асфальтовыми и бетонными покрытиями;
- Предназначена для городской части с нагруженным движением.
- Долговременное сохранение белизны
- Высокая износостойкость и быстрое высыхание
- Хорошая эластичность
- Отвечает требованиям EN 1871:2004 и ГСТУ 218-03450778-105-2003

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ПОКАЗАТЕЛИ	НОРМА
Время вытекания, воронка 6 мм, (23±0,5)°C: (EN ISO 2431)	min 100 s
Плотность, (23±0,5)°C: (EN ISO 2811-1)	min 1,65 kg/L
Содержание нелетучих веществ, при (105-110)°C/ 1h/2g: (EN ISO 3251)	min 78 %
Время полного высыхания, (23±2)°C, при толщине сухой пленки 45 - 60 мкм: (EN 29117)	max 25 min
Истираемость пленки с песком, при толщине сухой пленки 60 мкм: (БДС 14120-77)	0,82 kg/μm
Расход:	450-550 kg/m <sup>2</sup> при толщине сухой пленки около 250 мкм.
Упаковка:	Металлические упаковки весом нетто 25/30 kg.



<p>Нанесение</p>	<p>Расход</p> <p>0,450-0,550 kg/m<sup>2</sup></p>	<p>Высыхание</p> <p>25 минуты</p>	<p>Гарантийный срок</p> <p>12 месеца</p>	<p>Цветовая гамма</p>
------------------	---	-----------------------------------	--	-----------------------