

Архитектурни

Стени и фасади

Интериор

ЛЕКО ИНТЕРИН



Леко Интерин представлява добре хомогенизирана суспензия от фино диспергирани пигменти, пълнители, водоразредимо свързващо вещество и специфични добавки. Употребява се за вътрешно боядисване на стени и тавани. Може да се тонират в пастелни тонове с водни и универсални тониращи паста.

Практически свойства

- Микропорести покрития. Осигурява "дишане" на стените;
- Отлична белота на покритията и много добра устойчивост към пожълтяване;
- Отлична покривност;
- Лесна за поддържане и почистване;
- Бързосъхнеща със слаба миризма;
- Добра устойчивост на мокро триене и миене – клас 2 съгл. ISO 11998;
- Притежава отлично сцепление с повърхностите;
- Добра разливност и изравняване на мокрото покритие, без пръски при нанасяне;
- Добра устойчивост против разслояване и утаяване, не променя вискозитета си във времето.

Цветове

Произвежда се в бял цвят. Може да се оцветява в светли тонове с Хамелекон тониращи бои и паста.

Подходящи основи

Нови варо-пясъчни мазилки, бетон и гипс-фазерни плочи

Здрави стари покрития от латексни бои

Неподходящи основи

Стари силикатни основи.

Технически показатели

Външен вид(след разбъркване)	Хомогенна, гъста и течлива маса
Съдържание на летливи органични вещества (VOC) на готов за употреба продукт, g/l, max	30
Вискозитет по Брукфийлд, mPa.s, min	3000
Плътност, kg/L	1,66±0,03
Устойчивост на мокро триене, клас	2
Блясък при 85°, min	10%
Покривност (за един слой)	12 - 14 m ² /L
Изсъхване на допир	15 минути
Нанасяне на втори слой	3-4 часа (след пълно изсъхване на първия слой).
Пълно изсъхване	24 часа

Подготовка на основата

Нови повърхности

Новите повърхности трябва да са здрави, чисти и сухи. Грундирайте ги с Леко Нано грунд.

Боядисвани повърхности

Премахнете старите покрития от варови и алкидни бои и почистете повърхността. Предварително обработете с препарати против мухъл и плесен(Леко Clean).

Нанасяне	
Препоръка	Разбъркайте добре преди нанасяне.
Условия на нанасяне	Работете при температура над 5°C.
Разреждане	<ul style="list-style-type: none"> • Първи слой: с max 5% вода; • Втори слой: неразредена или разрежена с max 5% вода.
Начин на работа	Върху подготвените за боядисване повърхности нанесете два слоя Леко Интерин, разрежена при необходимост до 5% с вода. Вторият слой нанесете след пълното изсъхване на предходния.

Средства за нанасяне	
Четка	Използвайте четка от естествено влакно.
Валяк	Използвайте валяк с дължина на микрофибърните влакна 12-16mm.
Пистолет	Използвайте машини за безвъздушно полагане.

Препоръчителни системи				
Нови повърхности			Боядисвани/лакирани повърхности	
Етап	Продукт	Слоеве	Продукт	Слоеве
Грундиране	Леко Нано грунд	I	Не се грундира	-
Междинен слой	Леко Интерин	I	Леко Интерин	I
Финишен слой	Леко Интерин	I	Леко Интерин	I

Почистване
С вода преди засъхване.

Разфасовки:
1L; 2,5L; 4L; 8.5L; 15L

Съхранение
Съхранявайте продукта в закрити, сухи и пожаробезопасени складови помещения, при температури между 5°C и 30°C, предпазени от преки слънчеви лъчи.

Мерки за безопасност
Продуктът не се класифицира като опасен. При необходимост – справка с Информационния лист за безопасност.

Срок на годност
36 месеца от датата на производството във фабрично затворена опаковка.

„Настоящото техническо описание има за цел да информира потребителите за съответния продукт. „Оргаким“ АД приканва потребителите преди работа да проверяват качеството на продукта и да извършат пробно нанасяне, да използват продукта правилно, да спазват апликационните условия, в съответствие с указанията на етикета и техническите параметри. С оглед липсата на контрол върху условията и начина на полагане, производителят не предоставя гаранция за неговата устойчивост, както и за каквито и да било преки или косвени последващи щети, предизвикани или свързани с начина на използване или полагане на продукта. Потребителите трябва да са сигурни, че настоящото описание е последно и не е заменено с по-нова редакция.“