

Оргахим®

Основана 1901

Техническо описание


ТС – ОРГ – 0055

Строителни решения

Грундове

Екстериор/ Интериор

DEKO professional® Строителен грунд водораредим



DEKO professional® СТРОИТЕЛЕН ГРУНД ВОДОНАРЕДИМ представлява продукт, произведен на базата на водна емулсия на акрилатен съполимер и специални добавки, придаващи специфични потребителски и технологични характеристики. Предназначен за импрегниране преди вътрешно и външно боядисване. Грундът прониква в порите на основата, заздравява я и уеднаквява попиващата ѝ способност.

Практически свойства

- Прониква в порите на основата и я заздравява;
- Свързва праха по повърхността;
- Импрегнира основата и уеднаквява засмукващата ѝ способност;
- Намалява разхода на боя;
- Запазва устойчивостта на мокро триене и миене.

Цветове

Произвежда се в розов цвят

Технически показатели

Външен вид (след разбъркване) визуално	Течност с розов цвят
Съдържание на летливи органични вещества (VOC) на готов за употреба продукт, g/l,max	30
Плътност, kg/L	1,10 ± 0,1
Разход като концентрат, m ² /L	50
Изсъхване на допир (23°C, 65% H.R.)	2
Пълно изсъхване (23°C, 65% H.R.)	24

Подходящи основи

Варо-циментови основи
Гипсо-картонени плоскости
Газобетон

Неподходящи основи

Водоустойчиви гипсови шпакловки
Други непопиващи основи

Подготовка на основата

Нови повърхности

Новите основи трябва да са напълно сухи

Боядисвани/обработвани повърхности

Предварителна обработка с препарати против мъхове, плесени и водорасли. Старите, вече боядисани основи, трябва да са здрави и добре почистени с четка и шпакла

Нанасяне		Средства за нанасяне	
Препоръка	Препоръчваме предварителна проба/тестване върху работната основа.	Четка	Да (Стандартна)
Условия на нанасяне	Работете при температура над 5°C.	Валяк	Да (Стандартен)
Разреждане	Вода	Чрез пръскане	Да
Начин на работа	Преди употреба DEKO professional строителен грунд водоразредим трябва да разределите с вода в съотношение 1 част грунд : 10 части вода. Работният разтвор трябва да нанесете така, че да попие напълно в основата. След изсъхването, грундираната повърхност трябва да е матова и по нея не трябва да остават гланцови следи от непопил грунд. Ако по повърхността има гланцови участъци, работният разтвор трябва да разределите допълнително, например до 1:12. При водоустойчиви гипсови шпакловки и други непипиващи основи не се прилага импрегниране с Deko professional строителен грунд водоразредим		

Системи за нанасяне				
Небоядисани повърхности			Боядисани повърхности	
Етап	Продукт	Слоеве	Продукт	Слоеве
Грундиране	DEKO professional® Строителен грунд – водоразредим, разреден 1:10 с вода	I	Не се полага грунд	-
Финишен слой	Боя	II	Декоративно покритие	I - II

Почистване
Инструментите се почистват с вода, веднага след приключване на нанасянето на грунда

Разфасовки:
1L , 5L , 20kg

Съхранение
Съхранявайте в закрити и сухи складови помещения при температура от 5°C до 30°C, предпазен от действието на преки слънчеви лъчи. Да се пази от замръзване!

Мерки за безопасност
DEKO professional® Строителен грунд – водоразредим не се класифицира като опасен. При необходимост – справка с Информационния лист за безопасност

Срок на годност
36 месеца от датата на производство във фабрично затворена опаковка

„Настоящото техническо описание има за цел да информира потребителите за съответния продукт. „Оргехим“ АД приканва потребителите преди работа да проверяват качеството на продукта и да извършат пробно нанасяне, да използват продукта правилно, да спазват апликационните условия, в съответствие с указанията на етикета и техническите параметри. С оглед липсата на контрол върху условията и начина на полагане, производителят не предоставя гаранция за неговата устойчивост, както и за каквито и да било преки или косвени последващи щети, предизвикани или свързани с начина на използване или полагане на продукта.
Потребителите трябва да са сигурни, че настоящото описание е последно и не е заменено с по-нова редакция.“

