

DEKO Professional®

ОГНЕЗАЩИТНО НАБЪБВАЩО ПОКРИТИЕ

ФАКТОР НА МАСИВНОСТ **200**

ПРИМЕРЕН ПРОЕКТ*

КРИТИЧНА ТЕМПЕРАТУРА °C **500**

ВРЕМЕ ЗА ОГНЕЗАЩИТА **45**



ПОКРИВА ФАКТОР НА
МАСИВНОСТ ОТ 63 до 552 м¹



МОГАТ ДА СЕ НАНАСЯТ ДО 700
МИКРОНА НА ЕДНА РЪКА

ВРЕМЕ ЗА ОГНЕЗАЩИТА
ОТ 15 до 60 МИН.



КРИТИЧНИ ТЕМПЕРАТУРИ
ОТ 350 до 550 °C



СИСТЕМАТА ЗА ОГНЕЗАЩИТА DEKO PROFESSIONAL
ОТГОВАРЯ НА КАТЕГОРИЯ C4 ИЛИ 5 ГОДИНИ
ГАРАНЦИЯ В КОРОЗИОННА СРЕДА

DEKO Professional®

Deko Professional Огнезащитна боя за метални конструкции използвана в система с Deko Professional Грунд за огнезащитна боя и Бързосъхнещ емайллак има 5 години гаранция в корозионна среда, отговаряща на категория С4.

1



2



3



i

При желание на клиента се предлага финашно покритие, което може да се тонира по RAL картел.



DEKO PROFESSIONAL ОГНЕЗАЩИТНА БОЯ ЗА МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ Е

СЕРТИФИЦИРАН ПРОДУКТ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 4, АЛ. 4 ОТ НАРЕДБА № РД-02-20-1 ОТ ФЕВРУАРИ 2015Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ВЛАГАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ПРОДУКТИ В СТРОЕЖИТЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (НУРВЦПСРБ) РЕГ. № 1983СД-6; 28.04.2015Г.

*таблица с характеристики по примерния проект

μ	μ в един слой	колко слоя	съхнене на допир	пълно изсъхване	разходна норма м ²
1320	до 700	2	3 часа	24 часа	2,2 кг

Орграхим®
Основана 1901

гр. Русе 7000,
бул. „Трети март“ 21
тел.: +359 82 886 222;
email: info@orgachim.bg
www.orgachim.bg