

# Оргахим®

Основана 1901

Техническо описание

Архитектурни

Стени и фасади

Интериор

## ЛЕКО БОЯ ЗА ВЛАЖНИ ПОМЕЩЕНИЯ

Леко боя за влажни помещения е продукт произведен от фино диспергирани пигменти, пълнители, водна дисперсия на стирол-акрилатен съполимер и специални добавки. Употребява се за интериорно боядисване и възстановяване на стени и тавани във влажни помещения, където повърхностите не се обливат с вода (Напр. бани, кухни, болници, детски градини и др.).



### Практически свойства

- Боята е устойчива на бактериални и гъбични зарази;
- Дълготрайна защита на повърхностите от появата на мухъл и плесен;
- Микропорести покрития – осигурява “дишане” на стените;
- Висока белота на покритията и добра устойчивост към стареене и пожълтяване;
- Отлична покривност;
- Отлична устойчивост на мокро триене и миене – клас 2 съгл. ISO 11998;
- Добра разливност и изравняване на мокрото покритие, без пръски при нанасяне.

### Цветове

Произвежда се в бял цвят. Може да се оцветява в светли тонове с Хамелекон тониращи бои и паста.

### Подходящи основи

Варо-пясъчни мазилки, бетонни и гипсови повърхности

Здрави стари покрития от латексни бои

### Технически показатели

Външен вид(след разбъркване)	хомогенна, гъста и течлива маса
Съдържание на летливи органични вещества (VOC) на готов за употреба продукт, g/l, max	30
Вискозитет, mPa.s, min	2000
Плътност, kg/L	1,65 ± 0,02
Устойчивост на мокро триене, клас	2
Блясък при 85°, min	10%
Покривност (за един слой)	14 m <sup>2</sup> /L
Изсъхване на допир	15-30 минути
Нанасяне на втори слой	3-4 часа (след пълно изсъхване на първия слой).
Пълно изсъхване	3 - 4 часа

### Неподходящи основи

Стари силикатни основи

Гипс

### Подготовка на основата

#### Нови повърхности

Новите повърхности трябва да са здрави, чисти и сухи. Грундирайте ги с Леко Нано грунд.

#### Боядисвани повърхности

Преди боядисване повърхностите трябва да се обеззаразят старателно с дезинфекциращ разтвор; Гъбични образувания се третират механически с четка и дезинфектант. Ако е необходимо отстранете заразените стари покрития. Отстраняват се и покрития от постни бои, след което почиствате повърхностите, също се дезинфекцират.

Нанасяне		Средства за нанасяне	
Препоръка	Разбъркайте добре преди нанасяне.	Четка	Използвайте четка от естествено влакно.
Условия на нанасяне	Работете при температура над 5°C.	Валяк	Използвайте валяк с дължина на микрофибърните влакна 10-15mm.
Разреждане	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Първи слой: 5-7 % с вода;</li> <li>• Втори слой: неразредена или разредена с max 5% вода.</li> </ul>	Пистолет	Използвайте машини за безвъздушно полагане.
Начин на работа	Върху подготовените за боядисване повърхности нанесете два слоя Леко боя за влажни помещения, разредена при необходимост с вода. Вторият слой нанесете след пълно изсъхване на предходния.		

Препоръчителни системи				
Нови повърхности			Боядисвани повърхности	
Етап	Продукт	Слоеве	Продукт	Слоеве
Грундиране	Леко Нано грунд	I	Не се грундира	-
Междинен слой	Леко боя за влажни помещения	I	Леко боя за влажни помещения	I
Финишен слой	Леко боя за влажни помещения	I	Леко боя за влажни помещения	I

Почистване
С вода.

Разфасовки:
1L; 2.5L; 4L; 8.5L.

Съхранение
Съхранявайте продукта в закрити, сухи и пожаробезопасени складови помещения при температури от 5 до 30°C, предпазени от преки слънчеви лъчи.

Мерки за безопасност
Продуктът не се класифицира като опасен. При необходимост – справка с Информационния лист за безопасност.

Срок на годност
36 месеца от датата на производство във фабрично затворена опаковка.

„Настоящото техническо описание има за цел да информира потребителите за съответния продукт. „Оргаким“ АД приканва потребителите преди работа да проверяват качеството на продукта и да извършат пробно нанасяне, да използват продукта правилно, да спазват апликационните условия, в съответствие с указанията на етикета и техническите параметри. С оглед липсата на контрол върху условията и начина на полагане, производителят не предоставя гаранция за неговата устойчивост, както и за каквито и да било преки или косвени последващи щети, предизвикани или свързани с начина на използване или полагане на продукта.

Потребителите трябва да са сигурни, че настоящото описание е последно и не е заменено с по-нова редакция.“